

**300****Pointure : du 39 au 46****EN ISO 20345 / 2011 S1P SRC****Cuir grainé****Semelle PU bi-densité****Embout et intercalaire anti-perforation
acier****Antistatique**

- + Chaussure montante de type brodequin
- + Tige en cuir, finition grainée, coloris noir, épaisseur 1,9 / 2,1
- + Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris rouge
- + Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration
- + Haut de tige matelassé, assure confort et protection contre les chocs latéraux.
- + Soufflet d'étanchéité matelassé sur le dessus du cou de pied. Protège de l'entrée des petits matériaux, poussières et fluides à l'intérieur de la chaussure.
- + Fermeture par 4 paires de passe-lacets métalliques.
- + Première de propreté complète **AIR-RELAX**® antistatique et anti-mycosique en matériau facilitant l'évacuation de l'humidité.
- + Semelle PU double densité
 - Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
 - **Coefficient d'adhérence** selon norme EN ISO 20345:2011
- Qualité SRC**
 - Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
 - Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels
 - Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- + Intercalaire anti-perforation acier.
- + Embout de sécurité acier protégeant d'un choc de 200J